



SYNERGY

GUÍA DE INSTALACIÓN

1. Importante: Durante el curso normal de la instalación, es posible que encuentre algunas áreas indeseables en la tabla que tal vez no desee en su techo (es decir, un nudo que podría haberse caído, rajaduras, tablas dobladas, etc.). ¡No te deshagas de estas tablas! Simplemente corta el área de la tabla que no desees y utilízalas como piezas de inicio o final. El 5% de los residuos incluidos en sus cálculos tiene en cuenta estos recortes.

2. Para asegurar un patrón casual o al azar, comience cortando una pieza de longitud completa o una tabla más corta y adjúntela hacia el lado final.

Recomendamos dejar un espacio de 1/4" - 3/8" alrededor del perímetro para permitir cualquier expansión de la madera. Recomendamos clavarse donde el clavo quede escondido. Esto se hace clavando a través de la lengua de la madera con un clavo de acabado en un ángulo en el encuadre de madera sólida (es decir, parte baja de la pared, etc.) La penetración efectiva total de los clavos a través de la madera debe ser de al menos 1-1/2" de profundidad.

3. A continuación, adjunte las piezas de longitud completa; deslizándolas firmemente en las ranuras, para completar la primera línea. Los extremos finales no necesitan alinearse en la viga de madera. Usar tablas a medida que salen de los paquetes.

4. Utilice la tabla que corto para iniciar la segunda línea desde el extremo opuesto y completar la línea con piezas de longitud completa. Guardar todos los cortes que tienen un extremo con lengua o un extremo con ranura; estos se pueden utilizar como piezas de inicio en cada línea.

5. Planifique estimando dónde desea que se junten las tablas siguientes.

6. Repita y continúe este proceso hasta que haya terminado de cubrir su superficie. Con el mazo/martillo, asegúrate de mantener las uniones apretadas al clavarlas.

7. Mida, corte e instale las molduras alrededor del perímetro del área para cubrir huecos en los extremos o en las paredes. Estos son los únicos lugares a los que tendrás que clavar directamente en la madera. Recomendamos usar clavos de terminación para instalar la barilla de moldura.

8. ¡Medir siempre dos veces, cortar una vez!

** Las barillas de molduras están disponibles en varios tamaños; 1-1/2" recorte de techo, 1-3/4" corona, 3-1/4" corona y 5-3/8" corona.


HERRAMIENTAS SUGERIDAS:

- ✓ Cinta para medir
- ✓ Cinta azul para marcado / colocación (tape)
- ✓ Pistola de clavos
- ✓ Compresor de aire (para pistola de clavos)
- ✓ Mazo de goma / Martillo
- ✓ Sierra circular / Sierra de mano / Sierra de jig
- ✓ Herramienta de fijación de clavos (embotador)
- ✓ Clavos galvanizados para aplicar calibre 15 X 2" o 2 1/2"

Directamente al marco de madera

INFORMACIÓN ADICIONAL:

- No exponga el producto directamente a la luz solar, la lluvia o la humedad.
- Este producto está diseñado para techos interiores y paredes y techos de porche exterior.
- Debido a que la madera es el producto de la naturaleza, cuando se tiñe, el color y el patrón de fibras pueden tener variaciones y eso es de esperarse. Esta es la belleza natural de la madera. La variación de color y las fibras de la madera (incluyendo la parte central de la madera donde muestra un color oscuro) Las tales no se consideran un defecto. Usar tablas a medida que salen de los paquetes. No intente aparejar las tablas buscando consistencia en el color.
- Para obtener más información sobre los productos Synergy, incluida la clasificación de madera y qué esperar, vaya a SynergyWood.com.



3031 S Mellonville Ave tf: 866.791.6714
Sanford, FL 32773 o: 321.397.2000
info@synergywood.com f: 407.679.1108

WWW.SYNERGYWOOD.COM